





SMART (FTKM)

นวัตกรรมเครื่องปรับอากาศอังฉริยะ ที่เหนือกว่า...ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์





- สารทำความเย็นประสิทธิภาพสูง
- ประหยัดพลังงาน
- ไม่ทำลายโอโซน สตกาว:เรือนกร:จก





EGAT NO.5

- **ประหยัดไฟ** ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์แบบสวิง
- ระบบตาอัจฉริยะ ลดการใช้พลังงาน เมื่อไม่มีคนอยู่ในท้อง
- แพ่นกรองอากาศ Titanium Apatite ตับกลิ่น
- กระจายลมเย็นสามมิติ ส่งสมทั่วถึงทั้งท้อง
- ทำงานเงียบ ระดับเสียงต่ำสุดเพียง 22 เดิเมล
- โทมส Econo ประหยัสพลังงานสูงสุด 30%
- เรื่อนต่อด้วย Wifi ควบคุมได้ทุกที่ (อุปกรณ์เสริม)



ประหยัดไฟ



ระบบตาอัจฉริยะ



กระจายลมเย็น 3 มิติ

Specifications

Models (śu)	Indoor Unit ชุดกายใน Outdoor Unit ชุดกายนอก		FTKM09NV2S	FTKM12NV2S	FTKM15NV2S	FTKM18NV2S	FTKM24NV2S	FTKM28NV2S	FTKM33NV2S	
Models (qu)			RKM09NV2S	RKM12NV2S	RKM15NV2S	RKM18NV2S	RKM24NV2S	RKM28NV2S	RKM33NV2S	
Nominal Capacity (ขนาดทำความเย็นออกแบบ) BTU/hr		8,500 (4,100-11,600)	11,900 (4,800-14,000)	14,300 (5,100-16,400)	17,700 (5,800-21,200)	20,500 (6,500-23,900)	24,200 (7,800-30,400)	29,000 (10,200-35,80		
Cooling Capacity		kW	2.5 (1.2-3.4)	3.5 (1.4-4.1)	4.2 (1.5-4.8)	5.2 (1.7-6.2)	6.0 (1.9-7.0)	7.1 (2.3-8.9)	8.5 (3.0-10.5)	
(ขนาดการทำความเย็น) B1		BTU/hr	8,700 (4,100-11,600)	11,900 (4,800-14,000)	14,300 (5,100-16,400)	17,700 (5,800-21,200)	20,500 (6,500-23,900)	24,200 (7,800-30,400)		
Power Consumption (ท่าลังใฟฟ้า) V		W	490	810	1,170	1,240	1,500	2,000	2,390	
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤตูกาล) BTU/W		BTU/W·h	23.76	21.81	20.44	22.75	21.43	18.90	18.63	
Power Source (IIIndivored V/Ph/Hz		220 V / 1 Phase/ 50 Hz								
Indoor Unit (ชุดภายใน)			FTKM09NV2S	FTKM12NV2S	FTKM15NV2S	FTKM18NV2S	FTKM24NV2S	FTKM28NV2S	FTKM33NV2S	
Front Panel Color (สีหนักกก)			Pearl White with Pearl Paint (עוסטובאוופעית)							
Air Flow Rate (อัตราการกนุนเวียนอากาศ)	Н		11.4 (392)	12 (424) 16.1 (568)			18.2	18.2 (643) 22.3 (7		
	M	m³/min	8.4 (297)	8.9 (314)		13.9 (491)	15.4 (544)		19.6 (692)	
	L	(cfm)	5.6 (198)	5.8 (205)		11.6 (410)	12.6 (445)		16.9 (597)	
	SL		4.1 (145)	4.5 (159)		10.6 (374)	11.3 (399)		15.3 (540)	
Fan Speed (ระตับความเร็วพัดลม)			5 Steps, Quiet, Auto							
Air Direction Control (MSNS:DIBBU)			Auto Swing (Up-down, Right-left), 3D Airflow							
			สวิจอัตโนมัธ (ขึ้น-สง, ขวา-ซ้าย)							
Air Filter (liwunsooome)			Titanium Apatite Photocatalytic Filter							
Sound Level (H/M/L/SL) (s:diulidev) dBA		43/35/25/22	43/35/25/22 44/36/26/23			46/42/37/33		49/45/40/37		
Dimension (HxWxD) (ขนาด (สูงxกว้างxลีก))		mm	295 x 800 x 215			340 x 1,050 x 248		340 x 1,200 x 240		
Weight (น้ำหนัก) kg		kg	10 14 17						17	
Piping Connecting Size (JUNGIO)	Drain	mm	Φ16.0 (Flare)							
Outdoor Unit (ผุกกายนอก)			RKM09NV2S	FIKM12NV2S	RKM15NV2S	RKM18NV2S	RKM24NV2S	RKM28NV2S	RKM33NV2S	
Casing Color (Augmeuon)			Ivory White (ບາວດາວັກວ)							
Air Flow Rate (H/SL) (ดัตรากรหมุนเวียนอากาศ)		m³/min		31.8/ 28.3		49.5/45.8	53.4/45.8	61,4/50.6	85.0/72.2	
Sound Level (H/SL) (s:đuiđeo)		dBA	46/43	47/44	48	/44	52/46	52/49	55/52	
Dimension (HxWxD) (ชนาส (สูงxกว้างxลึก))		mm	550 x765 x 285			735 x 825 x 300		770 x 900 x 320	990 x 940 x 320	
Weight (น้ำคนัก) kg		kg	34 43 60 73							
Piping Connecting Size (cunario)	Liquid	mm	Φ6.4 (Flare)							
	Gas	mm	Φ 9.5 (Flare)			Φ12.	Φ 12.7 (Flare) Φ 15.9 (Flare)			
	Drain	mm	Φ 16.0 (Flare)							
Compressor Type (AQUIWS&IDQS)					Негт	netically Sealed Swing	Туре			
Refrigerant (สารทำความเย็น)						R32				
Refrigerant Charge (ปริเภณน้ำยา)		kg	0.9 1.2 1.5 2.0						2.0	
Chargeless (เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา) m		m	10							
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อสูงสุด)		m	20				30			
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)		m	15					20		

indularinstatini naribiu : quinqüniellu 27°CDB, 19°CWB ; quinqümellu 35°CDB ; nariuerario 7.5 m.
2. dissoluraudiluriooteu infootologrungileutesaribio 1 lurislibruasivinintiullinoquinintrivirieratioosi olovaninensiriuvooteleoloesaa.
3. infritacoobiutuuriomisrinulureleiguutesaalilurud 5 arusnassivatuliceleiguutensirintiiluriootea olovanintiilureleiguutensiriiluriootea olovanintiilureleiguutensiriiluriilureleiguutensiriiluriilureleiguutensirii rłousannine (nww.) imajowatooruouna 220V, 50Hz



















ผู้จำหน่าย





DAIKIN







22 ช.ด่อนมุธ 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250



บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด

Ins. 0-2715-3200 Insans. 0-2721-7607







